

Vacuum air filters

SOTRAS Ref.	d1	MALE FEMALE	d2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	Nominal flow rate (m ³ /min)	Element Ref.
SA 6654	G 3/8"	F	80	66	12	39	45	0,4	SA 6715
SA 6058	G 3/4"	F	110	76	14	53	54	0,7	SA 6091
SA 6647	G 1/2"	F	110	76	14	53	54	0,7	SA 6091
SA 6952	G 1"	F	133	85	17	53	78	1,4	SA 6120
SA 6059	G 1"1/4	F	133	85	17	53	78	1,6	SA 6120
SA 6819	1"1/4 NPT	F	133	85	17	53	78	1,6	SA 6120
SA 6061	G 1"1/4	F	170	141	17	93	96	1,8	SA 6122
SA 6635	G 1"1/4	M	170	141	17	93	96	1,8	SA 6122
SA 6820	1"1/4 NPT	F	170	141	17	93	96	1,8	SA 6122
SA 6821	1"1/2 NPT	F	170	141	17	93	96	1,8	SA 6122
SA 6648	G 1"1/2	F	170	170	18	124	100	3,2	SA 6651
SA 6822	1"1/2 NPT	F	170	170	18	124	100	3,2	SA 6651
SA 6649	G 2"	F	200	240	18	124	114	5,2	SA 6096
SA 6823	2" NPT	F	200	240	18	124	114	5,2	SA 6096
SA 6060	G 2"1/2	F	200	240	18	124	114	6,0	SA 6096
SA 6824	2"1/2 NPT	F	200	240	18	124	114	6,0	SA 6096
SA 6650	G 3"	F	270	180	50	145	165	9,2	SA 6095
SA 6652	G 4"	F	270	180	50	145	165	12,0	SA 6095
SA 6825	4" NPT	F	270	180	50	145	165	12,0	SA 6095
SA 6749	G 3"	F	280	395	50	330	190	18,0	SA 6005
SA 6750	G 4"	F	360	590	50	400	230	21,0	SA 6025

